

Öntapadó Digital Imaging Media **beltéri** dekorációkhoz

## Deco-Satin

### Technikai adatlap

#### Öntapadó, szövet faldekorációkhoz

[http://www.mactac.eu/datas/products\\_docs/d/e/deco-satin/4db6d13bc8c9e-deco-satin.pdf](http://www.mactac.eu/datas/products_docs/d/e/deco-satin/4db6d13bc8c9e-deco-satin.pdf)

#### **TERMÉKLEÍRÁS**

**Felület:** 145g/m<sup>2</sup>, fehér, szőtt, poliészter textil.  
**Ragasztó:** Víziszta, akrilos; újrapozícionálható.  
**Hordozó:** PE mázolt Kraft papír. 140 g/m<sup>2</sup>

#### **JELLEMZŐ FELHASZNÁLÁSI TERÜLET**

Kifejezetten professzionális felhasználók számára készült, inkjet technológián alapuló, nagyformátumú nyomtatóval nyomtatható **textil-tapéta**. A Deco-Satin fólia a legmodernebb belsőépítészeti eszközök egyike. Akár falanként más-más tapéta. Hotelek, üzletek, közösségi helyek, konferenciatermek, várótermek, recepciók, éttermek és egyéb felületek kreatív újragondolása, akár falfelületenként is.

#### **TARTÓSSÁG**

A Deco-Satin kizárólag beltéren alkalmazható!

#### **RAKTÁROZHATÓSÁG**

**2 év**, a következő feltételek mellett: 15 - 25°C és ± 50 % relatív páratartalom. (Eredeti, gyári csomagolásban.)

#### **TULAJDONSÁGOK** (NEM NYOMTATOTT MÉDIA ESETÉN)

	Átlagos érték	Tesztelési eljárás
<b>Ragasztó adatai, 23°C</b> Gyors tapadás üvegen Visszaszedés 24 óra után üvegről	> 10 N/25 mm > 13,5 N/25 mm	FTM 9 FTM 1
<b>Mérettartósság</b> Zsugorodás: 48 óra 70°C-on (alumíniumra ragasztva)	Max. 0,5 mm	FTM 14
<b>Hőmérsékleti értékek</b> Minimális ragasztási hőmérséklet: Felhasználási hőmérséklettartomány:	+ 10°C - 20°C és + 70°C között	

#### **NYOMTATHATÓSÁG**

A Deco-Satin fólia a következő tintákat használó LFP nyomtatókkal nyomtatható: eco-solvent; UV, Latex inkjet.

A homogén nyomtatminőség és a nagy felületen is állandó színhűség elérése érdekében minden munkát egyszerre nyomtasson ki.

A létező legtökéletesebb nyomtatminőség elérése érdekében kérjük, hogy minden esetben az adott alapanyaghoz tartozó ICC profilokat és nyomtatási beállításokat használja. Az ICC profilok elérhetőek a helyi MACtac kirendeltségén, a MACtac hivatalos nagykereskedőinél, vagy letölthetőek a [www.mactac.eu](http://www.mactac.eu) oldalról

Nyomtatási körülmények: Léghőképző nyomtatósobában, ± 23°C, 50%-os relatív páratartalom mellett.

## **SZÁLLÍTÁSI KÖRÜLMÉNYEK:**

Az egyszerűbb szállítás érdekében a Deco-Satin feltekeríselhető. A tekeríselés során a nyomatnak a külső oldalra kell kerülnie és a tekerísel belső átmérője legalább 15cm-es legyen. (6"-os dudu)

A feltekeríselés előtt ellenőrizze, hogy a nyomat tökéletesen száraz legyen. A feltekeríselte nyomatot rakja zárt műanyag tasakba, így megvédheti az esetleges ráömlő folyadékok okozta elváltozástól és egyéb kellemetlen szennyeződésektől. A nyomatot a szállítás és a tárolása ideje alatt is óvja meg az erős légnedvességváltozástól, hőmérsékletingadozástól.

## **ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉS: a tapadást befolyásoló tényezők**

A problémamentes kivitelezés érdekében, minden munka megkezdése előtt tesztelje le a tervezett konstrukciót eredeti, vagy azzal azonos körülmények között! A következő felsorolás a teljesség igénye nélkül mutatja be a grafika tapadását leginkább veszélyeztető tényezőket:

- koszos, poros, olajos, oxidálódott felület,
- a különféle műanyagokból kiáramló gázok
- alacsony felületi feszültségű anyagok: pl. polietilén, polipropilén, stb.....
- ebben a leírásban meghatározott ragasztási hőmérséklettől eltérő körülmények

## **A FELRAGASZTÁS:**

Deco-Satin felragasztása kizárólag a "Felragasztási útmutatóban" leírtak szerint!

Az **útmutató** letölthető a [www.mactac.eu](http://www.mactac.eu) honlapról. Helye: / Products / [Deco & Visual communication](#) / [Customer Support](#) / [Technical bulletins: Application Guide Deco-Satin.](#)

### **FONTOS FIGYELMEZTETÉS**

A MACTac által gyártott termékek a teljes gyártási folyamat során szigorú minőségellenőrzésen esnek át, kereskedelmi minőségük garantált, gyártási hibától mentesek.

A MACTac termékekre vonatkozó közzétett információk, a MACTac által elfogadott kutatási eredményeken alapulnak, azonban ezek az adatok garanciaként nem szolgálnak.

A MACTac termékek számtalan felhasználási lehetősége és a folyamatosan bővülő alkalmazási területek miatt, a termékek felhasználásának kockázata mindenkor a felhasználót terheli; az adott munkával kapcsolatban meg kell győződnie a termék alkalmasságáról, teljesítőképességéről.

A viszonteladót a beszerzési ár összegén felül semmiféle kártérítési felelősség nem terheli a termék használata kapcsán felmerült előre nem látható, és a termék használata következtében felmerülő kár esetén sem.

Vita esetén a termék eredeti angol nyelvű leírása a mérvadó, jelen fordítás tájékoztató jellegű.

A közzétett adatok előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának joga fenntartva.

