

Öntapadó Digital Imaging Media **beltéri** dekorációkhoz

Deco-Texture

Technikai adatlap

Öntapadó, papírhátú, PVC tapéta, strukturált felületképzéssel

http://www.mactac.eu/datas/products_docs/d/e/deco-texture/4d822fe6a3539-deco-texture.pdf

TERMÉKLEÍRÁS

Fólia: 300g/m², fehér, matt, felületén texturált, papírborítású fólia.
Ragasztó: Víziszta permanens, akrilos; gőzzel eltávolítható.
Hordozó: 120 g/m², mázolt Kraft papír.

JELLEMZŐ FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Kifejezetten professzionális felhasználók számára készült, inkjet technológián alapuló, nagyformátumú nyomtatóval nyomtatható **tapéta**. A Deco-Texture fólia a legmodernebb belsőépítészeti eszközök egyike. Akár falanként más-más tapéta. Hotelek, üzletek, közösségi helyek, konferenciatermek, várótermek, recepciók, éttermek és egyéb felületek kreatív újragondolása, akár falfelületenként is.

TARTÓSSÁG

A Deco-Texture kizárólag beltéren alkalmazható!

RAKTÁROZHATÓSÁG

2 év, a következő feltételek mellett: 15 - 25°C és ± 50 % relatív páratartalom. (Eredeti, gyári csomagolásban.)

TULAJDONSÁGOK (NEM NYOMTATOTT MÉDIA ESETÉN)

	Átlagos érték	Tesztelési eljárás
Ragasztó adatai, 23°C Gyors tapadás üvegen Visszaszedés 24 óra után üvegről	> 10 N/25 mm > 13,5N/25 mm	FTM 9 FTM 1
Mérettartósság Zsugorodás: 48 óra 70°C-on (alumíniumra ragasztva)	Max. 0,5 mm	FTM 14
Tűzvédelmi besorolás: felső, nyomtatható réteg	Tűzbiztonság: B osztály Füst: S2	EN 13505-1: 2007
Hőmérsékleti értékek Minimális ragasztási hőmérséklet: Felhasználási hőmérséklettartomány:	+ 10°C - 20°C és + 70°C között	

NYOMTATHATÓSÁG

A decoart fólia nyomtathatóságát kifejezetten a következő tintákat használó LFP nyomtatókhoz optimalizálták: eco-solvent; UV, Latex inkjet. Flexibilis UV tintás nyomtatás, a nyomat karcállóságát erősen megnöveli.

A homogén nyomatminőség és a nagy felületen is állandó színhűség elérése érdekében minden munkát egyszerre nyomtasson ki.

A létező legtökéletesebb nyomatminőség elérése érdekében kérjük, hogy minden esetben az adott alapanyaghoz tartozó ICC profilokat és nyomtatási beállításokat használja. Az ICC profilok elérhetőek a helyi MACtac kirendeltségén, a MACtac hivatalos nagykereskedőinél, vagy letölthetőek a www.mactac.eu oldalról

Nyomtatási körülmények: Léghőképzett nyomtatósobában, ± 23°C, 50%-os relatív páratartalom mellett.

SZÁLLÍTÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

Az egyszerűbb szállítás érdekében a Deco-Texture feltekeríselhető. A tekerés során a nyomatnak a külső oldalra kell kerülnie és a tekerés belső átmérője legalább 15cm-es legyen. (6"-os dudu)

A feltekerés előtt ellenőrizze, hogy a nyomat tökéletesen száraz legyen. A feltekerést nyomatot rakja zárt műanyag tasakba, így megvédi az esetleges ráömlő folyadékok okozta elváltozástól és egyéb kellemetlen szennyeződésektől. A nyomatot a szállítás és a tárolása ideje alatt is óvja meg az erős légnedvességváltozástól, hőmérsékletingadozástól.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉS: a tapadást befolyásoló tényezők

A problémamentes kivitelezés érdekében, minden munka megkezdése előtt tesztelje le a tervezett konstrukciót eredeti, vagy azzal azonos körülmények között! A következő felsorolás a teljesség igénye nélkül mutatja be a grafika tapadását leginkább veszélyeztető tényezőket:

- kosz, por, olajos, oxidálódott felület,
- a különféle műanyagokból kiáramló gázok
- alacsony felületi feszültségű anyagok: pl. polietilén, polipropilén, stb.....
- ebben a leírásban meghatározott ragasztási hőmérséklettől eltérő körülmények

A FELRAGASZTÁS:

Deco-Texture felragasztása kizárólag a "Felragasztási útmutatóban" leírtak szerint!

Az **útmutató** letölthető a www.mactac.eu honlapról. Helye: / Products / [Deco & Visual communication](#) / [Customer Support](#) / [Technical bulletins: Application Guide Deco-Texture.](#)

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A MACTac által gyártott termékek a teljes gyártási folyamat során szigorú minőségellenőrzésen esnek át, kereskedelmi minőségük garantált, gyártási hibától mentesek.

A MACTac termékekre vonatkozó közzétett információk, a MACTac által elfogadott kutatási eredményeken alapulnak, azonban ezek az adatok garanciaként nem szolgálnak.

A MACTac termékek számtalan felhasználási lehetősége és a folyamatosan bővülő alkalmazási területek miatt, a termékek felhasználásának kockázata mindenkor a felhasználót terheli; az adott munkával kapcsolatban meg kell győződnie a termék alkalmasságáról, teljesítőképességéről.

A viszonteladót a beszerzési ár összegén felül semmiféle kártérítési felelősség nem terheli a termék használata kapcsán felmerült előre nem látható, és a termék használata következtében felmerülő kár esetén sem.

Vita esetén a termék eredeti angol nyelvű leírása a mérvadó, jelen fordítás tájékoztató jellegű.

A közölt adatok előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának joga fenntartva.